

Гидро Вазекс

Б 75-03-01-01,02,03,04,05,21,35,37-04И

Предприятие
ОАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"
ЦМИ
Агрегат конусная дробилка СС-80

ВЕДОМОСТЬ
дефектов оборудования к
капитальному ремонту
2021 года

УТВЕРЖДАЮ
Главный механик
ЧАО "Запорожогнеупор"
В.В. Мосейко

Шифр затрат
Инвентарный № 10013190


"__" ____ 2021 г.

№ п/п	Перечень ремонтных работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование деталей, узлов, материалов	Ед. изм.	Кол- во	Шифр затрат
1	Демонтаж гидроцилиндра в сборе	т	0,434				
	Монтаж	т	0,434	Гидроцилиндр в сборе -1шт	кг	434	
				Болт М20х60 - 18шт	кг	3,89	
2	Демонтаж поршня гидроцилиндра	т	0,112				
3	Замена уплотнительных колец поршня	шт	6	маслосъёмное кольцо	шт	1	
				направляющее кольцо	шт	3	
				расширительное кольцо	шт	2	
4	Монтаж	т	0,112				
5	Замена воздушных фильтров	шт	2	Воздушный фильтр PI 0126 Mic с грохотом позиция на схеме 15.0	шт	2	
6	Замена шестерённого насоса циркуляционной системы обеспечение принудительной смазки подшипников скольжения и подшипников редуктора	шт	1	шестерённый насос позиция на схеме 30 Г11-24	шт	1	
7	Замена шестерённого насоса циркуляционной системы регулирования выходной щели	шт	1	шестерённый насос позиция на схеме 45 НШ32	шт	1	
8	Замена клапана ограничения давления	шт	2	клапан ограничения давления BEV 0532VA1ON-040-015-K-1AO позиция на схеме 86	шт	1	
				клапан ограничения давления BEV 0532VA1ON-010-100-K-1AO позиция на схеме 55.1	шт	1	
9	Замена обратного клапана	шт	2	обратный клапан NG06 в Р ZWPLT, макс. 315 бар позиция на схеме 55.2	шт	1	
				обратный клапан G1" RV-20-01,X/0 4,5 бара позиция на схеме 97	шт	1	
10	Замена посадочно-ходового клапана	шт	1	3/2 посадочно ходовой клапан NG06 W2N32ON-6AB1 24В=(обесточенный Р-А) позиция на схеме 55.3	шт	1	
11	Замена пневматического выключателя	шт	1	пневматический выключатель 10-100 бар RLT G1/4 позиция на схеме 55.4	шт	1	
12	Замена шарообразного крана DN10-RA12 L/ND500 KHB-12LR-1212-03X	шт	2	шарообразный кран DN10-RA12 L/ND500 KHB-12LR-1212-03X позиция на схеме 60	шт	2	

13	Замена запорного mano- клапана	шт	1	запорный mano-клапан 25.121 R1/4" -R1/4" позиция на схеме 61	шт	1	
14	Замена манометров	шт	5	манометр 213.53.63.250F трёхгранное фронтальное колесо G1/4 с обратным ходом позиция на схеме 62	шт	1	
				манометр 213.53.63.25F трёхгранное фронтальное колесо G1/4 с обратным ходом позиция на схеме 63	шт	2	
				манометр 213.53.63.065F трёхгранное фронтальное колесо G1/4 с обратным ходом позиция на схеме 94	шт	2	
15	Замена биметаллического стрелочного термометра	шт	2	биметаллический стрелочный термометр D63 0-120 град. Длина щупа 102 мм позиция на схеме 64	шт	1	
				биметаллический стрелочный термометр D63 0-120 град. Длина щупа 46 мм позиция на схеме 64.1	шт	1	
16	Замена шланга высокого давления	шт	6	шланг высокого давления NW2-RA6 позиция на схеме 65	шт	5	
				шланг высокого давления S-2SK10-EFR12L-800 позиция на схеме 33	шт	1	
17	Замена маслянного фильтра	шт	2	Элемент PI 4130 SMX 25 964 0513 152 позиция на схеме 71	шт	2	
18	Ревизия монтажного блока	шт	1	монтажный блок NG25/НП16 подогреватель для смазки ZNG 4-2256-01-С позиция на схеме 80	шт	1	
19	Ревизия крышки	шт	2	крышки NG25 позиция на схеме 81	шт	1	
				крышки NG16 позиция на схеме 85	шт	1	
20	Замена магнитно-ходового клапана	шт	1	4/2 магнитно-ходовой клапан NG06 081WV06P1V1010WS024/00-DO позиция на схеме 83	шт	1	
21	Замена патрона	шт	2	патрон NG25 3 бара. позиция на схеме 84	шт	1	
				патрон NG16 1:1,6 0,3 бара. позиция на схеме 87	шт	1	
22	Замена патрона	шт	1	патрон поз.84.0 с шайбой диаметр 1,2мм позиция на схеме 84.1	шт	1	
23	Замена дросселя	шт	3	дроссель 1,2-1/16-27 NPTF позиция на схеме 84.2	шт	1	
				дроссель 0,8-1/16-27 NPTF позиция на схеме 84.2	шт	1	
				дроссель 1,5-1/16-27 NPTF позиция на схеме 84.2	шт	1	

24	Замена шайбы измерительной дроссельной	шт	2	шайба измерительный дроссель G3/8" диаметр 5,5 мм METERING THROTTLE G3/8" DM5,5 позиция на схеме 88	шт	1	
				шайба измерительный дроссель G1/4" диаметр 4,7 мм METERING THROTTLE G1/4" DM4,7 позиция на схеме 89	шт	1	
25	Замена масляного воздухоохладителя	шт	1	масляный воздухоохладитель ОКО50-5 ILLOK 5258 230/400В 0,55кВт 1,6А IP55 позиция на схеме 90	шт	1	
26	Замена реле контроля потока	шт	1	Реле контроля потока DKG 1/45, G 1" сменный режим 10 бар 15-45 л/мин. Поз.92	шт	1	
27	Замена реле контроля потока	шт	1	Реле контроля потока DKG 1/30, G 1" сменный режим 10 бар 10-30 л/мин. Поз.93	шт	1	
28	Заправка баллона аккумулятора	шт	1	Аккумулятор 20 л.	шт	1	
29	Откачка масла в баке, вскрытие бака, очистка от загрязнений, заливка масла	шт	1	Гидробак 400 л Йоко редус гидравлика игп30 - 100 л.	шт.	1	

Механик ЦМИ



Р.Ю. Архипов

