

Спецификация элементов, замаркированных на листе
(без учета коэффициента запаса)

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед., кг	Примечание
Узлы 3 ...6 (всего)					
	ДСТУ Б.В.2.7-61-2008	Кирпичная кладка из керамического кирпича М75 на цементно-песчаном растворе М50 δ=120мм	3 м³		
	ГОСТ 23279-2012	Армирование кирпича сетка			
	ДСТУ 3760-98	Ø 4 Вр	21 м.п		Узлы 4...6
	ДСТУ 3760-98	Ø 10 А240С	36 м.п		Узел 6
		— 80x3x250	2		Узел 5
Наружная отделка фундамента (состав 1)					
		Утеплитель пенополиуретановый δ=60 мм на клею полиуретановом	60 м²		
		Штукатурка по стеклосетке цементно-песчаным раствором М150	60 м²		
Утепление стен (состав 2)					
		Утеплитель - минераловатная плита γ=135кг/м³ δ=50 мм	61 м²		
		на клею Seresit СТ 190			
		Дюбель-зонтик с металлическим стержнем 10x100 мм	224 шт.		
		Стеклосетка щелочестойкая из стекловолокна 5x5 на клею смеси δ=5мм	61 м²		
		Раствор штукатурный цементно-песчаный М75, t=20мм	61 м²		
	ГОСТ 28196-89	Покраска стен акриловой краской ВД-АК 111 за 2 раза	61 м²		
		раз с огрунтовкой поверхности и шпаклеванием)			
K1	ГОСТ 103-2006	- 40x4 l=200мм, гнуть	164	0,252	шт.
C1	ОЦ: А-ПУ-0-0,7x360 ГОСТ 19904-90 ПК-МТ-УР-2 ГОСТ 14918-80	Отлив	82,00		м.п
Отмостка (состав 3)					
		Мелкозернистый асфальтобетон δ=50 мм	140 м²		
		Бетон класса С8/10 δ=100 мм	140 м²		
		Пленка полиэтиленовая	140 м²		
Утепление стен (состав 4)					
		Утеплитель - минераловатная плита γ=135кг/м³ δ=50/100 мм	627/413 м²		
		на клею Seresit СТ 190			
		Дюбель-зонтик с металлическим стержнем 10x100 мм	4160 шт.		
		Стеклосетка щелочестойкая из стекловолокна 5x5 на клею смеси δ=5мм	1040 м²		
		Раствор штукатурный цементно-песчаный М75, t=20мм	1040 м²		
	ГОСТ 28196-89	Покраска стен акриловой краской ВД-АК 111 за 2 раза	1040 м²		
		раз с огрунтовкой поверхности и шпаклеванием)			

1. Утепление стен δ=100 мм выполнить:

- фасад 73-66 по оси Ф;
- фасад Т-Ф по оси 73;
- Ф-П/Т по оси 66.

Все остальные наружные стены, участки стен, между сущ. складом и реконструируемым зданием, а также внутренние стены встроенных адм.- бытовых помещений (см.л.7) у ряда Т (оси 66-73) - выполнить утепление δ=50 мм.

1.2017.2.2.РП-АР					
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"					
Изм.	Кол.	Лист	Ндоп.	Подпись	Дата
ГИП	Галич				01.18
Разраб.	Божкова				01.18
Проверил	Галич				01.18
Н.контроль	Галич				01.18
ЦНО. Участок по производству вибролитых изделий				Стадия	Лист
Узлы 3...6				Р	14
				Листов	
				ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"	

