

Ведомость отделки помещений

Наименование или номер помещения	Вид отделки элементов интерьеров								Примеч.
	Потолок	Площадь м ²	Стены, перегородки	Площадь м ²	Панель	Площадь м ²	Колонны	Площадь м ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отм. +0,550									
Участок вибролитных изделий, Сварочный участок 1,4	Ремонт сущ. плит покрытия - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	1775	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	606-кирпич 379-панели			Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	187	См. прим. п. 2, 7, 8
Склад оснастки, трансформаторная подстанция 2, 3, 19	Ремонт сущ. потолков - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза	41	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	61-кирпич 34-панели			Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	10	См. прим. п. 2,4,7,8
Тамбуры 5, 10	Ремонт сущ. потолков - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза	50	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)						
Участок выдержки изделий 18	Металлич. рифл. лист см.- 1.2017.2.2-АС	-	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)				Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза, цвет RAL 7004 (серый)	3	
Помещение сменно-встречных собраний 15	Ремонт сущ. потолков - см. указания п.2 Подвесной Армстронг	36	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска акриловой краской за 2 раза						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Отм. +4,750									
Помещение уборочного инвентаря, Санузлы, Душевые 7, 9, 10, 12, 13	Подшивка пластиком	14	Облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту	95-кирпич 13-гипсокартон			Облицовка керамической глазурованной плиткой на всю высоту	5	
Техническое помещение, Форшахта 14, 15	Ремонт сущ. потолков - см. указания п.2 Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	32	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	95-кирпич 16-гипсокартон			Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	5	
Коридоры, Кладовая грязной одежды, Кладовая спецодежды, Тамбуры, Кладовая 1, 3, 4, 6, 17, 19, 20	Подвесной Армстронг	73	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	239-кирпич 47-гипсокартон			Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	-	
Комната приема пищи, Помещение дежурного персонала, Помещение уборочного инвентаря, Женский гардероб, Мужской гардероб, Кабинет начальника участка, Кабинет, Помещение дежурного электрика 2, 5, 8, 11, 16, 18, 21	Подвесной Армстронг	172	Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	368-кирпич 29-гипсокартон	см. прим. п.8		Ремонт сущ. стен - см. указания п.2 Шпаклевка за 2 слоя Подготовка под покраску окраска вододисперсионной краской за 2 раза	19	см. прим. п.8

1. Внутреннюю отделку выполнять после окончания электрических, сантехнических и других видов работ. Вид отделочных работ - улучшенная.
2. Перед выполнением отделочных работ выполнить ремонт существующих стен и потолков в соответствии с рекомендациями "Технического отчета о состоянии строительных конструкций здания". Штукатурку выполнять известково-песчаным раствором по сетке.
3. Металлические элементы окрасить эмалью ХВ-785 (ГОСТ 7313-75*) за 2 раза по грунту ХС-010 в 2 слоя. Окраску металлических конструкций см. раздел КМ.
4. Откосы облицовывать ГКЛ KNAUF с последующей отделкой по проекту (узел 12).
5. Все отделочные материалы должны быть сертифицированы в Украине.
6. В месте расположения умывальника в комнате приема пищи выполнить облицовку стены размерами 1,0 x 1,5h.
7. Площади отделки даны без учета коэффициента ребристости плит перекрытия и покрытия.
8. В комнате приема пищи в месте установки умывальника выполнить облицовку стены керамической глазурованной плиткой 1000x1500h, мест - 1.

1.2017.2.2.РП-АР										
ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"										
3	Нов.	19-24	08.19							
Изм.	Кол.	Лист	Индок.	Подпись	Дата					
ГИП	Галич				01.18	ЦНО. Участок по производству вибролитых изделий				
Разраб.	Божкова				01.18					
Проверил	Галич				01.18	Ведомость отделки помещений				
Н.контроль	Галич				01.18					
						Стадия	Лист	Листов		
						Р	21а			
						ООО "НИИ "Укрэкспертпроект"				

Имя, Инициалы, Подпись и дата, Взам. инв. N, Согласовано